

SILVYN® ELÖ

SILVYN® ELÖ — пластиковый оснащенный спиралью защитный рукав со спиралью из жесткого ПВХ различной конструкции



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Время на монтаж



Маслостойкий

Преимущества

Стойкие к жирам, охлаждающим жидкостям, маслам, спец. испытательному маслу ASTM2

Лёгкое втягивание кабеля или провода благодаря гладкой внутренней поверхности

Гибкие

Прочные

Полностью герметичная система при использовании в комбинации с SILVYN® MPC/MPC-M

Области применения

Машиностроение

Металлообрабатывающие станки

Производство автоматов

Для применений в средах с воздействием химических веществ

Характеристики

Маслостойкие

Гибкие

Гладкая внутренняя стенка

Стабильные по форме

Norm references / Approvals

UL File Nr. E308201

Последнее обновление (16.07.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® ELÖ

Конструкция

Со встроенной твердой ПВХ спиралью
Оболочка: мягкий ПВХ-пластикат

Примечание

Гладкая версия не соотв. UL

Техническая информация

| | |
|---------------------------|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177 Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг |
| Сертификаты соответствия: | IEC EN 61386-23 |
| Поставляемые цвета: | Зеленый, RAL 6001 |
| Материал: | Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри |
| Температурный диапазон: | от -20 до +70 °C |

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® ELO

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

| Артикул | Номинальный размер | Внутренний диаметр х внешний диаметр, мм | Радиус изгиба, мм | Подходят для SILVYN® MPC-M/MPC 90° M | Подходят для SILVYN® MPC | Подходят для SILVYN® MPC 90° | Метров в ед. упаковки |
|---|--------------------|--|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| SILVYN® ELO | | | | | | | |
| 61751610 | 12 | 10 x 14.5 | 25 | 16/1 | 9 | 9 | 30 |
| 61751620 | 16 | 12 x 16.5 | 25 | 16/2 , 20/1 | 11 , 13,5/1 | 11 , 13,5/1 | 30 |
| 61751630 | 20 | 16 x 21 | 35 | 20/2 | 13,5/2 , 16 | 13,5/2 , 16 | 30 |
| 61751640 | 25 | 22 x 27.5 | 45 | 25 x 1,5 | 21 | 21 | 30 |
| 61751650 | 30 | 25 x 30.5 | 55 | 32/1 | 21 | 21 | 30 |
| 61751660 | 32 | 28 x 33.5 | 60 | 32/2 | 29/2 | 29/2 | 30 |
| 61751670 | 40 | 35 x 41 | 80 | 40 x 1,5 | 36 | 36 | 30 |
| 61751680 | 50 | 40 x 46.4 | 105 | 50 x 1,5 | 42 | - | 30 |
| 61751690 | 63 | 50 x 57 | 120 | 63 x 1,5 | 48 | - | 30 |
| SILVYN® ELO — маленькая упаковка | | | | | | | |
| 61737290 | 12 | 10.0 x 14.5 | 25 | 16/1 | 9 | 9 | 10 |
| 61737291 | 16 | 12.0 x 16.5 | 25 | 16/2 , 20/1 | 11 , 13,5/1 | 11 , 13,5/1 | 10 |
| 61737292 | 20 | 16.0 x 21.0 | 35 | 20/2 | 13,5/2 , 16 | 13,5/2 , 16 | 10 |
| 61737293 | 25 | 22.0 x 27.5 | 45 | 25 x 1,5 | 21 | 21 | 10 |
| 61737294 | 30 | 25.0 x 30.5 | 55 | 32/1 | 21 | 21 | 10 |
| 61737295 | 32 | 28.0 x 33.5 | 60 | 32/2 | 29/2 | 29/2 | 10 |
| 61737296 | 40 | 35.0 x 41.0 | 80 | 40 x 1,5 | 36 | 36 | 10 |
| SILVYN® ELO smooth | | | | | | | |
| 61751611 | 12 | 10 x 14.2 | 50 | - | - | - | 30 |
| 61751621 | 16 | 12 x 17.8 | 50 | 16/2 , 20/1 | 11 , 13,5/1 | 11 , 13,5/1 | 30 |
| 61751631 | 20 | 16 x 21.1 | 70 | 20/2 | 13,5/2 , 16 | 13,5/2 , 16 | 30 |
| 61751641 | 25 | 21 x 26.4 | 90 | 25x1,5 | 21 | 21 | 30 |
| 61751661 | 32 | 26.5 x 33.1 | 140 | 32/2 | 29/2 | 29/2 | 30 |
| 61751671 | 40 | 35.4 x 41.8 | 190 | 40 x 1,5 | 36 | 36 | 30 |
| 61751681 | 50 | 40 x 47.9 | 240 | 50 x 1,5 | 42 | - | 30 |
| 61751691 | 63 | 51.3 x 59.7 | 270 | 63 x 1,5 | 48 | - | 30 |

Последнее обновление (16.07.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® ELÖ

