

EPIC® CE6326 Модульный штекер RJ45

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

Модульный штекер идеально комбинируется с четырехпарным гибким кабелем ETHERLINE кат. 5е и может использоваться, например, в сфере машиностроения и производства промышленного оборудования.

Информация

Соединитель RJ45 для модуля RJ45



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика

Преимущества

RJ45 штекер для использования в модулях MCS 8 RJ45

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Техника управления

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000309

ETIM 5.0 Class-Description: Модуль для активного сетевого компонента/сетевого блока

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000309

Описание класса ETIM 6.0: Модуль для активного сетевого компонента

Номинальное напряжение, В:

Макс. 125 В

Номинальный ток, А:

Макс. 1,5 А

Степень загрязнения:

3

Контакты:

Медный сплав, позолоченные

Последнее обновление (22.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® CE6326 Модульный штекер RJ45

Количество контактов:	8 + 0 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	IDC/врезающиеся клеммы: Cat. 5, AWG 24-26
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	-20 °C ... +85 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



ERIC® CE6326 Модульный штекер RJ45

Артикул	Article description	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Packaging unit
RJ45-штекер для MCS 8 RJ45				
CE6326	CE6326	Штыревой контакт	8	10